



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA313
Typengenehmigung erteilt	20081002
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 309
05 Typ; Variante/Version	1035
06 Vorziffer	WLH.1035.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Getriebe integr.
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L042V (C3MI67)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD2012L042V
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraumdeckel teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6250
40 Länge bis	6345
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3110
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1099
43 Überhang hinten bis	1165
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1942
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1942
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11100
52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	13000
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	9.00-20 14PR
Bemerkungen Z1	16) a.W. Allradlenkung analog/parallel; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch
Bemerkungen Z3	19) Betriebsdrehzahl auf 1840/min begrenzt
Bemerkungen Z5	23) Notlösung = Druckaufbau mit Fettpresse am Verteilergetriebe
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg/Kennzeichnung: Frontscheibe hochstellbar
Bemerkungen Z8	Höhe der Abblendlichter, Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Mit Heckschild sind zusätzl. demontierbare Rückstrahler erforderlich.
Bemerkungen Z11	72) a) / b)
Bemerkungen Z12	30) P 1/10409916 und 1/10409918 oder / -
Bemerkungen Z13	1/B192/1106 Austritt ach /
Bemerkungen Z14	31) - / HS 1/10292799 Austritt ach
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierungen: vorn und beids. am Pendelarm.



Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: zusätzliche Rückstrahler am Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z20	Sichern : Oberwagen, Abstellstützen oder Heckschild, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	bei Abstand Mitte Lenkrad > 3000mm zusätzlich:
Bemerkungen Z23	138 - Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht Markierlicht vorn am Ausleger
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (min. 300cm ²)