



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA315
Typengenehmigung erteilt	20081225
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 514
05 Typ; Variante/Version	1115      Motor: 4045HF288
06 Vorziffer	VAT.1115.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise:
20 Betriebsbremse Z2	1. Lamellen im Oelbad, auf VR
20 Betriebsbremse Z3	2. Trommel auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf VA
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HF288
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	394.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DPX1/8945 Austritt ach siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	4045HF288
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Radkasteninnenseite teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5800
40 Länge bis	6840
41 Breite von	2330
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3036
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1398
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8350
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5R25 157A8
70 Reifen Felgen	500/70R24 157A8
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz.: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende =<3500 mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3500 mm
Bemerkungen Z4	22) mech. Notlösevorrichtung: Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z6	30/31) HS mit integriertem Partikelfilter
Bemerkungen Z8	36) - Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Anbringungshöhe und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z9	blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z10	- bei Ausnahme-Fz.: Markierlichter und zusätzliche Richtungsblinker auf Schutzvorrichtung der
Bemerkungen Z11	Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z13	38) Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster rechts



<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
<b>Bemerkungen Z17</b>	B = 112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z18</b>	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	A/B= 138 - Schutzvorkehrung/Markierung für folgende Fz.-Teile erford.: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z20</b>	B = 160 - Anbringen: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z21</b>	A/B= 160 - Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z22</b>	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z23</b>	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende .... mm
<b>Bemerkungen Z24</b>	A/B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )