



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA328
Typengenehmigung erteilt	20110512
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120523
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 506
05 Typ; Variante/Version	1108      Motor: D2011 L04 W
06 Vorziffer	VAT.1108.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,66



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel auf Kardanwelle, auf VA, in
20 Betriebsbremse Z2	Kombination mit hydrostatischem Antrieb;
20 Betriebsbremse Z3	Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	D2011 L04 W (C3CI47.5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	47.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10488639
34 Motorkennzeichen	D2011 L04 W
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel und Radkasteninnenseite teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5299
40 Länge bis	5810
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2400
42 Höhe von	2710
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1235
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4950
52 Leergewicht bis	6300
53 Garantiegewicht von	6300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R18 134B 11.00x18 365/70R18 135B 11.00x18 400/70R18 141B 13.00x18 405/70R18 141B 13.00x18
70 Reifen Felgen	365/80R20 141B 11.00x20 375/75R20 143B 11.00x20 405/70R20 143B 13.00x20
Bemerkungen Z1	02) A: kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile bis 3500mm
Bemerkungen Z2	B: Ausnahme-Fahrzeug mit Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3500mm
Bemerkungen Z4	30/31/74) a.W. P 1/10494120 Austritt ach, anstelle von HS; RCAA 0,50 m-1 bei 2800/min
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seidl. technisch bedingt
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen bei Pos. 02
Bemerkungen Z12	A+B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	A= 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z14	entfällt wenn die Ladeschaufel demontiert werden muss (Abstand von vorn >3500mm)
Bemerkungen Z15	A= 139 - Vor der Fahrt entfernen: ... (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z16	A= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	A= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z19	B= 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	B= 160 - Anbringung: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	- Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für ... ; Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... mm
Bemerkungen Z23	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm <sup>2</sup> )