



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA339 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121011 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | L 566 |
| 05 Typ; Variante/Version | 1168 Motor: D936 A7 |
| 06 Vorziffer | VAT.1168..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung |
| 12 Fahrgestellnummer | oberhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung mit Notlenkpumpe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 24,60 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Lamellen im Oelbad, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federsp., Scheibe auf Getriebewelle |
| 25 Motor Marke | LIEBHERR |
| 25 Motor Typ | D936A7 (R06L72001) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10521 |
| 28 Leistung kW | 190.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1470.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 10130524, 10130547 |
| 34 Motorkennzeichen | D936A7 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, am Kurbelgehäuse und rechts, oben auf Luftleitung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge von | 9158 |
| 40 Länge bis | 9660 |
| 41 Breite von | 3000 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3590 |
| 42 Höhe bis | 3666 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2373 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2230 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2230 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 23000 |
| 52 Leergewicht bis | 24000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 24000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 12000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 23.5R25; 19.50x25 |
| 70 Reifen Felgen | 26.5R25; 22.00x25 |
| 71 Reifen Felgen | 750/65R25; 24.00x25 |
| Bemerkungen Z1 | 02) A: Art der Ausnahmen bei Fz. ohne Ladeschaufel: Gesamtgewicht, Achslast, Breite |
| Bemerkungen Z2 | B: Art der Ausnahmen bei Fz. mit Ladeschaufel: Gesamtgewicht, Achslast, Breite, Abstand Lenkradmitte bis |
| Bemerkungen Z3 | vorderste Fahrzeug-Teile > 3500 mm |
| Bemerkungen Z5 | 22) mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder |
| Bemerkungen Z7 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z9 | 38) Notausstieg: Seitenfenster rechts |
| Bemerkungen Z11 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 105 dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B siehe Bemerkungen unter 02) |
| Bemerkungen Z16 | A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | B: 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z18 | A/B: 139 - vor der Fahrt entfernen (bei der Einzelabnahme festlegen) |
| Bemerkungen Z19 | A/B: 160 - Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z20 | B: 160 - Anbringung: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel |



Bemerkungen Z21

A/B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein ...

Bemerkungen Z22

Art der Ausnahmen: A/B: Breite, Gewicht, Achsbelastung / B: Mittelelenkvorrichtung bis vorderes ...

Bemerkungen Z23

A/B: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.300cm²)
