



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA347
Typengenehmigung erteilt	20130821
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 506 C
05 Typ; Variante/Version	1258
06 Vorziffer	VAT.1258.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel, auf Getriebewelle der VA,
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan, in Komb. mit hydrostatischem
20 Betriebsbremse Z3	Antrieb, auf alle Räder (Inch-Pedal)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Getriebewelle der VA,
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNSA (4TNV98-ZSJLW)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	239
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bmerkungen
34 Motorkennzeichen	3TNSA
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5400
40 Länge bis	5741
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2460
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	1706
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5050
52 Leergewicht bis	6300
53 Garantiegewicht von	6300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R18 134B, 340/80R18 134B, 365/70R18 135B; 11.00x18 / 400/70R18 141B, 405/70R18 141B; 13.00x18
70 Reifen Felgen	365/80R20 141B, 375/75R20 143B; 11.00x20 / 400/70R20 143B, 405/70R20 143B; 13.00x20
Bemerkungen Z1	30) P: 1/BA/BA-B 7512
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z4	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z17	Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000mm zusätzlich:



**Bemerkungen Z21**

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind.  
300 cm<sup>2</sup>)

---