



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA353
Typengenehmigung erteilt	20140102
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20140613
Erweiterung TG Positionen	'43/52/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 508 C
05 Typ; Variante/Version	1261
06 Vorziffer	VAT.1261.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,50
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel, auf Kardan der VA,
20 Betriebsbremse Z2	in komb. mit hydrostatischem Antrieb
20 Betriebsbremse Z3	(Inch-Pedal) auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan der VA,
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNPA(4TNV98-ZPJLW)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	48.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	247.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/ BA/BA-B
34 Motorkennzeichen	3TNPA
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf dem Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorbtiionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5400
40 Länge bis	5797
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2460
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	1706
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	6700
53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	4600
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R18, 340/80R18, 365/70R18; 11.00x18 / 400/70R20, 405/70R20; 13.00x20
70 Reifen Felgen	400/70R18, 405/70R18; 13.00x18
71 Reifen Felgen	365/80R20, 375/75R20; 11.00x20
Bemerkungen Z1	38) Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z2	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der
Bemerkungen Z3	Richtungsblinker vorn seitlich, technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z17	Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm zusätzlich



Bemerkungen Z21

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen . grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm2) ...
