



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA360
Typengenehmigung erteilt	20141104
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 550
05 Typ; Variante/Version	1287; Motor: D934-A7
06 Vorziffer	VAT.1287.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	rechts, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	23,34
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D934-A7 (R04L72002)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7014
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	865
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/DPF 10130546
34 Motorkennzeichen	D934 A7
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	8204
40 Länge bis	9600
41 Breite von	2700
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3360
42 Höhe bis	3660
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2166
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3305
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2000
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2000
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17300
52 Leergewicht bis	20500



53 Garantiegewicht von	20500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 168B; 17.0x25 / 23.5-25 166B, 23.5R25 176B; 19.5x25
70 Reifen Felgen	650/65R25; 22.00x25
71 Reifen Felgen	650/75R32; 22.00x32
Bemerkungen Z1	02) A: Art der Ausnahmen bei Fz. ohne Ladeschaufel: ev. Gesamtgewicht, Breite
Bemerkungen Z2	B: Art der Ausnahmen bei Fz. mit Ladeschaufel: ev. Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte bis
Bemerkungen Z3	vorderste Fahrzeug-Teile > 3500 mm
Bemerkungen Z5	22) mech. Lösevorrichtung: Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	75) garantierter Schalleistungspegel: 104 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B siehe Bemerkungen unter 02)
Bemerkungen Z16	A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	B: 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	A/B: 139 - vor der Fahrt entfernen (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z19	A/B: 160 - Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	B: 160 - Anbringung: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel



Bemerkungen Z21

A/B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein ...

Bemerkungen Z22

Art der Ausnahmen: A/B: Breite, Gewicht, Achsbelastung / B: Mitte lenkvorrichtung bis vorderes ...

Bemerkungen Z23

A/B: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.300cm²)
