



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA363
Typengenehmigung erteilt	20150203
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 508 C
05 Typ; Variante/Version	1580 Motor: 4TNPAC
06 Vorziffer	VAT.1580.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel, auf Kardan der VA,
20 Betriebsbremse Z2	in komb. mit hydrostatischem Antrieb
20 Betriebsbremse Z3	(Inch-Pedal) auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan der VA,
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNPAC (4TNV98C-PJLW5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	237.0
29 Md. max n	1560
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129E00-16410
34 Motorkennzeichen	4TNPAC
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorne teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorbtionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5400
40 Länge bis	5797
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2460
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	1706
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	6700
53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	335/80R18, 340/80R18, 365/70R18; 11.00x18 / 400/70R20, 405/70R20; 13.00x20
70 Reifen Felgen	400/70R18, 405/70R18; 13.00x18
71 Reifen Felgen	365/80R20, 375/75R20; 11.00x20
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z2	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der
Bemerkungen Z3	Richtungsblinker vorn seitlich, technisch bedingt
Bemerkungen Z5	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 DB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



Bemerkungen Z17	Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm zusätzlich
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen . grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²) ...