



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA371
Typengenehmigung erteilt	20160321
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20171013
Erweiterung TG Positionen	'19/71
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTC 1050-3.1
05 Typ; Variante/Version	C30B;
06 Vorziffer	WLFC30B.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts aussen unter Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor A1 ww. zwischen A1+A2
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	hydr. auf A1-A3
17 Achsantrieb	G; A1+A3 ww. A2 im Gelände zuschaltbar



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	11,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	85
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2 = 10.0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung= Spindel a.Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudr. mit Intarder; ww. zus. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM936LA.E4-1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7700
28 Leistung kW	260.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1400.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ww. 11645686, A0054904514
34 Motorkennzeichen	OM936LA.E4-1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Kurbel- gehäuse zwischen Oelk. und Aggregateträger
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10405
40 Länge bis	10605
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3830
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2005
43 Überhang hinten bis	2300
44 Abstand Achse 1-2 von	2270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1800
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	2160
49 Spur Achse 3 von	2100



49 Spur Achse 3 bis	2160
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	36000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	36000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00R25 170E (385/95R25) 75km/h; 9.50x25
70 Reifen Felgen	14.00R25 170F (385/95R25) 80km/h; 9.50x25
71 Reifen Felgen	16.00R25 174F (445/95R25) 85km/h; 11.00x25 / 20.50R25 176F (525/80R25) 85 km/h; 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z3	16) 2-Kreisanlage mit hydr. Unterstützung. Aktive, geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung, spezielle
Bemerkungen Z4	Lenkprogramme für unterschiedliche Fahrsituationen
Bemerkungen Z6	38) Notausstieg: Frontscheibe ausstellbar
Bemerkungen Z8	54) A1= 12000kg, A2= 12000kg, A3= 12000kg
Bemerkungen Z10	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	68) weitere im Abrollradiusbereich 662-720mm nach ETRTO
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z16	112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich (bei Vmax. <80km/h)



<b>Bemerkungen Z18</b>	138 - Markierungen: Hakenflasche und Auslegerkopf beidseitig
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken,
<b>Bemerkungen Z20</b>	Klappspitze mit Bolzen sichern. Hakenflasche einhängen und Seil spannen.
<b>Bemerkungen Z21</b>	Abstellstützen einfahren, Teller in vorgeschriebene Position einschieben. Blockierung (Federung)
<b>Bemerkungen Z22</b>	der Achse ausschalten. Die Fahrerkabine in vorgesehene Stellung für den Strassenbetrieb absenken
<b>Bemerkungen Z23</b>	und arretieren sowie die mechanische Verbindung der Lenkanlage einrasten
<b>Bemerkungen Z24</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL