



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA379 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161102 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | MK88 |
| 05 Typ; Variante/Version | D40B, -/- Motor: D936A7-04 (R06LQ7102) |
| 06 Vorziffer | WLFD40B..... |
| 07 Karosserieform Code | 311 |
| 07 Karosserieform | Kranwagen |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Fahrzeugkabine an Mittelkonsole |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger oberhalb A1 oder zwischen A1+A2 |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | hydropneumatisch; blockierbar |
| 16 Lenkung | Hydrolenkung, auf A1-A4 |
| 17 Achsantrieb | G; A2+A3+A4 |
| 18 Getriebe 1 | m?a |
| 18 iA 1 | 9,24 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1+A2/A3+A4, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben A1-A4; ABS; Druck p2= 10 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2-A4 |
| 21 Hilfsbremse Z2 | mech. Notlösung= Spindel an Zylinder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck mit Intarder; ww. zus. Retarder |
| 25 Motor Marke | LIEBHERR |
| 25 Motor Typ | D936A7-04 (R06LQ7102) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10521 |
| 28 Leistung kW | 300.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1987.0 |
| 29 Md. max n | 1350 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 10144032, 10872523 |
| 34 Motorkennzeichen | D936A7-04 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plaketten; am Kurbel- gehäuse und rechts oben auf Ladeluftleitung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 11579 |
| 40 Länge bis | 15960 |
| 41 Breite von | 2750 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 4000 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2082 |
| 43 Überhang hinten bis | 4373 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2335 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 2900 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1650 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2360 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2360 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2360 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 2360 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 48000 |
| 53 Garantiegewicht von | 48000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 14.00R25 (385/95R25) 170F 80km/h; 9.50x25 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achsbelastung, Länge, Breite |
| Bemerkungen Z3 | 16) 2-Kreisanlage mit hydr. Unterstützung. Aktive, geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung, 5 spezielle |
| Bemerkungen Z4 | Lenkprogramme für unterschiedliche Fahrsituationen (Analog- oder Parallellenkung) |
| Bemerkungen Z6 | 18) m ² a = m ¹² a (AS-Tronic); mit 2-stufigem Verteilergetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z10 | 54) A1-A4= je 12000kg |
| Bemerkungen Z11 | 57) Gar. Anhängelast 3500 kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art.77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z12 | 67) 150-1000kg |
| Bemerkungen Z14 | 25/73) Aufbaumotor: Marke: PERKINS Motortyp: 1104D-44TG (3910/1500) Emissionscode: AFZJ |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z15 | Leistung: 64kW/1500min Motorkennz.: 1104D-44TG Registrier-Nr: 34222 |
| Bemerkungen Z16 | Motor mit Konstantdrehzahl, ab 1.1.2012 Abgasgenehmigung erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z19 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 138 - Markierungen: Markiertafel hinten |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen, Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken, |
| Bemerkungen Z22 | die beweglichen Kranteile (z.B. Lasthaken, Seilführungen, Seile, Laschen) müssen gegen |
| Bemerkungen Z23 | Pendeln und Verlieren gesichert werden. Abstellstützen einfahren, Teller in vorgesehene |
| Bemerkungen Z24 | Position einschieben und sichern, Blockierung (Federung) der Achsen ausschalten |