



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA393 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171127 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | LIEBHERR |
| 04 Typ | A 916 Litronic |
| 05 Typ; Variante/Version | 1183; -/- Motor: F4HFE414F*B |
| 06 Vorziffer | WLH.1183..... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 4232 |
| 10 Hersteller | LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Unterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Unterwagen oberhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 16,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | im Oelbad, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher; siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4HFE414F*B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 115.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 682.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | KP: 1/11832304 + K: K: 1/11832324 |
| 34 Motorkennzeichen | F4HFE414F*B??? |
| 34 Motorkennzeichen | Plaketten, am Motorblock, von oben sichtbar |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge von | 6755 |
| 40 Länge bis | 6915 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 2750 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1070 |
| 43 Überhang hinten bis | 1230 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1920 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2112 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1920 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2112 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 16700 |
| 52 Leergewicht bis | 20000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 20000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 9000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Zw= 10.00-20, 10.00R20 14PR; 7.00-7.5x20 / 315/70R22.5; 7.5x22.5 / 290/90-20; 20x8.0 |
| 70 Reifen Felgen | E = 600/40-22.5 169 A8; 22.5x20 / 445/70R19.5 (18R19.5) 173 A8; 19.5x14 |
| Bemerkungen Z1 | 02) A= kein Ausnahme-Fz.: mit Standard-Knickausleger und/oder Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile <3500mm |
| Bemerkungen Z2 | B= Ausnahme-Fz.: Betriebsgewicht >18000kg, Breite und/oder Abstand Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3500mm |
| Bemerkungen Z3 | A oder B ist bei der Einzelabnahme je nach Ausführung des Fahrzeuges festzulegen |
| Bemerkungen Z4 | 22) Lamellen im Oelbad im Verteilgetriebe integriert; Notlösung = mittels Fettpresse am Verteilergetriebe |
| Bemerkungen Z6 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | Mit Heckschild sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler am Heckschild erforderlich |
| Bemerkungen Z8 | Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe |
| Bemerkungen Z9 | 36/51) B= Masse, Gewichte, Ausrüstung, ev. zus. Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z10 | 56) Anhängelast gebremst 8000 kg / Anhängelast ungebremst 3000 kg |
| Bemerkungen Z11 | Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z12 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 100 dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z17 | A/B: bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises (je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren) |
| Bemerkungen Z18 | A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | A/B: 138 - Markierung: seitlich vorne beidseitig am Ausleger, nachts oder bei schlechter Sicht |
| Bemerkungen Z20 | weisses Markierlicht vorne am Ausleger |
| Bemerkungen Z21 | A/B: 160 - Sichern: Arbeitshydraulik, Oberwagen, Schild oder Abstellstützen in Fahrtrichtung |
| Bemerkungen Z22 | Anbringen: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild) |
| Bemerkungen Z23 | B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne, ... |
| Bemerkungen Z24 | A/B: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²) |