



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA394
Typengenehmigung erteilt	20171213
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTM1090-4.2
05 Typ; Variante/Version	A43B Motor D946 A7-04
06 Vorziffer	WLFA43B.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, in Fahrzeugkabine an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger oberhalb Achse 1
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	hydro.-pneumat.; blockierbar
16 Lenkung	Hydrolenkung auf A1-A4
17 Achsantrieb	G; A2+A3+A4
18 Getriebe 1	m?a
18 iA 1	9,24



19 Fahrzeug Vmax mech von	80
19 Fahrzeug Vmax mech bis	85
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise A1+A2/A3+A4;
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4 Scheiben, ABS; Druck p2= 10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3+A4
21 Hilfsbremse Z2	Notlösung= Spindel an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck mit Intarder; a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	LIEBHERR
25 Motor Typ	D946A7-04 (R06KQ7102)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11946
28 Leistung kW	330.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2240.0
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10144033/WEXX121
34 Motorkennzeichen	D946A7-04
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten; am Kurbelgehäuse und rechts, oben auf Ladeluftleitung
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11550
40 Länge bis	13990
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2690
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2300
43 Überhang hinten bis	3200
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2860
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1670
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	2170
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	2170
49 Spur Achse 3 von	2100



49 Spur Achse 3 bis	2170
50 Spur Achse 4 von	2100
50 Spur Achse 4 bis	2170
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	48000
53 Garantiegewicht von	40000
53 Garantiegewicht bis	48000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00R25 (385/95R25) 170F 80km/h; 9.50x25
70 Reifen Felgen	16.00R25 (445/95R25) 174F 85km/h; 11.00x25
71 Reifen Felgen	20.50R25 (525/80R25) 176F 85km/h; 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht; ev. Achslasten; Länge; evtl. Breite; Kreisfahrtbedingungen
Bemerkungen Z3	16) 2-Kreisanlage mit hydr. Unterstützung. Aktive, geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung, spezielle
Bemerkungen Z4	Lenkprogramme für unterschiedliche Fahrsituationen (Analog- oder Parallellenkung)
Bemerkungen Z6	18) m?a= m12a (AS-Tronic); mit Verteilergetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z8	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z10	54) A1-A4= je 10000-12000 kg
Bemerkungen Z12	57) Gar. Anhängelast 24000 kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	67) 150-1000 kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z16	112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt



Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich (wenn Betriebsgewicht > 44t) oder
Bemerkungen Z18	250 - Unbefristete Sonderbewilligung ... (wenn Betriebsgewicht =/< 44t)
Bemerkungen Z19	138 - Markierungen: Hakenflasche und Auslegerkopf beidseitig, Abstellstützen
Bemerkungen Z20	160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen, Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken,
Bemerkungen Z21	Bewegliche Kranteile (z.B. Lasthaken, Seilführungen, Seile, Laschen) müssen gegen Pendeln
Bemerkungen Z22	und Verlieren gesichert sein
Bemerkungen Z23	Abstellstützen einfahren, Teller in vorgesehene Position einschieben
Bemerkungen Z24	Blockierung (Federung) der Achsen ausschalten