



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA408
Typengenehmigung erteilt	20191121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 506 C
05 Typ; Variante/Version	1816; Motor: 4TNV98C-S
06 Vorziffer	VAT.1816.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel, auf Getriebewelle der VA,
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan, in Komb. mit hydrostatischem
20 Betriebsbremse Z3	Antrieb, auf alle Räder (Inch-Pedal)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Getriebewelle der VA,
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98C-S (4TNV98C-SJLW5V)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	239.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129E00-16410
34 Motorkennzeichen	4TNV98C-S
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5400
40 Länge bis	5797
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2460
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	1706
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5050
52 Leergewicht bis	6300
53 Garantiegewicht von	6300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	335/80R18 134B, 340/80R18 134B, 365/70R18 135B; 11.00x18 / 400/70R18 141B, 405/70R18 141B; 13.00x18
70 Reifen Felgen	365/80R20 141B, 375/75R20 143B; 11.00x20 / 400/70R20 143B, 405/70R20 143B; 13.00x20
71 Reifen Felgen	15.5/55R18 134B
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z2	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seidl. technisch bedingt
Bemerkungen Z4	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



Bemerkungen Z19	Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	bei Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000mm zusätzlich:
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 500 cm ²)