



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA428
Typengenehmigung erteilt	20210304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210510
Erweiterung TG Positionen	'53/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	A 910 Compact Lit
05 Typ; Variante/Version	1837; Motor: TCD3.6L4 (C5VI100B)
06 Vorziffer	WLH.1837.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH, D-88457 KIRCHDORF-ILLER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; ww. Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,91



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, Lamellen
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI100B)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6625
40 Länge bis	6725
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1074
43 Überhang hinten bis	1175
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	1942
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	1942
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11600



52 Leergewicht bis	13800
53 Garantiegewicht von	13300
53 Garantiegewicht bis	13800
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E= 500/45-20 156A6; 16.00x20 / 600/40-22.5 156A6; 20.00x22.5
70 Reifen Felgen	Zw= 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR, 10.00-20 14PR, 290/90-20 156A6; 7.00x20
Bemerkungen Z1	Untswagen-Abstützung hinten / Untswagen-Abstützung vorn und hinten
Bemerkungen Z2	53) 13300 / 13800
Bemerkungen Z3	54) v=7500 / h= 7000 / v=8000 / h= 7000
Bemerkungen Z5	22) Lamellen im Oelbad im Verteilgetriebe integriert; Notlösung= mittels Fettpresse (hydr.) am Verteilergetriebe
Bemerkungen Z7	28) max. obere Leerlaufdrehzahl: 1800/min mit 85,00 kW elektronisch im Fahrzeug begrenzt
Bemerkungen Z9	30) KP 1/04604047 + 04604069 und K 1/ww. 04604081, 04605684 + ww. 04604082, 04605686
Bemerkungen Z11	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z12	- Mit Heckschild sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler am Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z13	- Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z15	75) garantierter Schallleistungspegel: 99 dB/LWA nach MaIV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z18</b>	104 - 1/Zusatzspiegel erforderlich: rechts nach vorne gerichtet
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	138 - Markierung: seitlich vorne beidseitig am Ausleger, nachts oder bei schlechter Sicht
<b>Bemerkungen Z21</b>	weisses Markierlicht vorne am Ausleger
<b>Bemerkungen Z22</b>	160 - Sichern: Arbeitshydraulik, Oberwagen, Schild oder Abstellstützen in Fahrtrichtung
<b>Bemerkungen Z23</b>	Anbringen: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
<b>Bemerkungen Z24</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm <sup>2</sup> )