



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA453
Typengenehmigung erteilt	20241217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	L 507E
05 Typ; Variante/Version	1844; -/-
06 Vorziffer	VAT.1844.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GMBH, A-5500 BISCHOFSHOFEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts unterhalb Scheinwerferhalterung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung + HR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	65,12
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Lamellen im Ölbad auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	und Trommel auf Kardan auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen/Oelbad auf VR
25 Motor Marke	SCHABMÜLLER
25 Motor Typ	TSS214-180-016
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	26.4
28 Leistung n	2637
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TSS214-180-016
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4791
40 Länge bis	0



41 Breite von	1926
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2780
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	6750
53 Garantiegewicht von	6750
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R18 / 405/70R18 / 340/80R18 / 365/70R18 / 15.5/55R18
70 Reifen Felgen	400/70R20 / 405/70R20 / 365/80R20 / 9.00R20
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: mech. Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z4	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Notausstieg = Seiten- und Heckfenster
Bemerkungen Z7	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z22	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik