



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA454
Typengenehmigung erteilt	20250310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250508
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	LTC 1050-3.1(E)
05 Typ; Variante/Version	C30C; -/-
06 Vorziffer	WLFC30C.....
07 Karosserieform Code	311
07 Karosserieform	Kranwagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4232
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-89582 EHINGEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts aussen unter Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor A1 ww. zwischen A1+A2
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	hydropneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	Elekt.-hydr. auf A1-A3
17 Achsantrieb	Geländegängig



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	11.50
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	85
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2 = 10.0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A1-A3
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung= Spindel a.Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudr. mit Intarder; ww. zus. Retarder
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B6.7 (FR95272)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6690
28 Leistung kW	236
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	1375
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 13SS SIS0, A058V701
34 Motorkennzeichen	B6.7 (FR95272)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuse zwischen Oelk. und Aggregateträger
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10405
40 Länge bis	10605
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3830
42 Höhe bis	3880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2005
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1800
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	2160
49 Spur Achse 3 von	2100
49 Spur Achse 3 bis	2160
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	36000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	36000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00R25 170F (385/95R25) 80km/h; 9.50x25
70 Reifen Felgen	16.00R25 174F (445/95R25) 85km/h; 11.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z3	16) 2-Kreisanlage mit hydr. Unterstützung. Aktive, geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung, spezielle
Bemerkungen Z4	Lenkprogramme für unterschiedliche Fahrsituationen
Bemerkungen Z6	38) Notausstieg: Frontscheibe ausstellbar
Bemerkungen Z8	54) A1= 12000kg, A2= 12000kg, A3= 12000kg
Bemerkungen Z10	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z12	68) weitere im Abrollradiusbereich 662-720mm nach ETRTO
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z16	112 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 80 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich (bei Vmax. <85km/h)
Bemerkungen Z18	138 - Markierungen: Hakenflasche und Auslegerkopf beidseitig
Bemerkungen Z19	160 - Sicherungen : Oberwagen in Fahrtrichtung stellen; Ausleger einfahren und auf Auflagebock absenken,
Bemerkungen Z20	Klappspitze mit Bolzen sichern. Hakenflasche einhängen und Seil spannen.
Bemerkungen Z21	Abstellstützen einfahren, Teller in vorgeschriebene Position einschieben. Blockierung (Federung)
Bemerkungen Z22	der Achse ausschalten. Die Fahrerkabine in vorgesehene Stellung für den Strassenbetrieb absenken
Bemerkungen Z23	und arretieren sowie die mechanische Verbindung der Lenkanlage einrasten
Bemerkungen Z24	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL