



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5LA706   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970922   |
| gültig für Importdatum bis | 20031231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20010914   |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/73   |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | LINDE  |
| 04 Typ                     | H 30 D-03  |
| 05 Typ; Variante/Version   | H30D-03  |
| 06 Vorziffer               | 351.....30 / H2X351.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 133  |
| 07 Karosserieform          | Gabelstapler   |
| 10 EFKO-Code               | 4349   |
| 10 Hersteller              | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Kabinenfront                                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, über Vorderkotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; auf HR                                      |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | h1   |
| 18 iA 1                    | 10.40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 22  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr. Federspeicher, abstufbar, Lammellen-            |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | bremse auf Antriebswellen bzw VR                      |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                                       |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS   |
| 25 Motor Typ                          | (903.27) 1962/2100 / (CP)                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe                                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2700  |
| 28 Leistung kW                        | 34.8  |
| 28 Leistung n                         | 2100  |
| 29 Md. max Nm                         | 178   |
| 29 Md. max n                          | 1350  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/6521  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/6902  |
| 34 Motorkennzeichen                   | CP  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette vor Motornummer, rechts seitt. am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0              |
| 38 Anzahl Türen            | '2; mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts   |
| 40 Länge von               | 3936           |
| 40 Länge bis               | 0              |
| 41 Breite von              | 1200           |
| 41 Breite bis              | 1623           |
| 42 Höhe von                | 2560           |
| 42 Höhe bis                | 0              |
| 43 Überhang vorne von      | 0              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0              |
| 43 Überhang hinten von     | 422            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1785           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 975            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1220           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 932            |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0              |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0              |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0              |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 5100 |
| 52 Leergewicht bis            | 8600 |
| 53 Garantiegewicht von        | 8600 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 7900 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2900 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 6110 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 6110 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7.00-12 a.W. ZW, 5.00x12 / 27x10-12, 8.00x12 / 28x9-15, 7.00x15                                |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 6.5 -10, 6.50x10 / 23x 9-10, 6.50x10   |
| 71 Reifen Felgen                    | alle Räder Luftbereifung oder Super-Elastic   |
| Bemerkungen Z1                      | 21) Lösevorrichtung= mit mitgeführter Fettpresse  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. lieferbar mit Sicherheitsrahmen  |
| Bemerkungen Z5                      | 52) 5270kg mit geschlossener Kabine, Tele-Hubgerüst Typ 186 und Standardgabel Länge 1100mm        |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z12                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube                                |
| Bemerkungen Z13                     | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: a) bei fest angebrachten Hebegabeln vorn über Gabelenden       |
| Bemerkungen Z14                     | Schutzvorkehrung b) bewegliche Hebegabel müssen hochgeklappt werden                               |
| Bemerkungen Z15                     | 139 - Vor der Fahrt entfernen: fest abgebrachte Hebegabeln ohne Schutzvorrichtung über Gabelenden |