



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA709 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990603 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011022 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | LINDE |
| 04 Typ | H 40 D-0? |
| 05 Typ; Variante/Version | 352-03/-04 |
| 06 Vorziffer | H2X352..... |
| 07 Karosserieform Code | 133 |
| 07 Karosserieform | Gabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 4349 |
| 10 Hersteller | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Fahrzeugfront |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts oben am Fahrgestell (Kotflügel) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (v= a.W. Doppelbereifung) |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 13,65 |
| 18 Getriebe 2 | h1 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 2 | 11,36 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 21 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Federspeicher, abstufbar, Lamellen |
| 21 Hilfsbremse Z2 | im Oelbad, auf Antriebswellen der VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1004-40 (1959-2100) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 49.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 246.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4901 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5404 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | AP |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, Plakette rechts seidl. am Block, über Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4120 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1410 |
| 41 Breite bis | 2000 |
| 42 Höhe von | 2420 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 1720 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 470 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1930 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1125 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1435 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1125 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5900 |
| 52 Leergewicht bis | 11200 |
| 53 Garantiegewicht von | 11200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 10800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 8300 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 6300 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 250-15 18PR, 300-15 SE; ZW= 250-15 16PR, 28x9-15 14PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 250-15 16PR, 28x9-15 14PR |
| 71 Reifen Felgen | wahlweise Luft- oder Superelastic-Reifen |
| Bemerkungen Z1 | 04) H 40 D-03; H 40 D-04 |
| Bemerkungen Z2 | 18) h / 13,65 h / 11,36 |
| Bemerkungen Z4 | 36) a.W. mit Sicherheitsrahmen lieferbar |
| Bemerkungen Z5 | bei Doppelbereifung ist der seitliche Abstand der Stand-/Schlusslichter und der Rückstrahler entsprechend |
| Bemerkungen Z6 | anzupassen |
| Bemerkungen Z8 | 21) Notlösung mit mitgeführter Fettpresse |
| Bemerkungen Z10 | 52) 6670kg (v=3200kg/h=3470kg) mit Standard-Hubgerüst Typ 166, Gabellänge 1200mm; eschlossener Kabine |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z17 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt, |
| Bemerkungen Z18 | feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein |



Typenscheinschweiz.ch