



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA710
Typengenehmigung erteilt	19990603
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011022
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H 45 D-0?
05 Typ; Variante/Version	352-03/-04
06 Vorziffer	H2X352.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Fahrzeugfront
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben am Fahrgestell (Kotflügel)
14 Achsen/Räder	'2/4 (v= a.W. Doppelbereifung)
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	13,65
18 Getriebe 2	h1



18 iA 2	11,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen der VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-40 (1959-2100)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	49.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	246.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4901
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5404 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	AP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Plakette rechts seitl. am Block, über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4150
40 Länge bis	0
41 Breite von	1410
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	2440
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	1720
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	455
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1125
47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1125
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6450
52 Leergewicht bis	12200
53 Garantiegewicht von	12200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	6900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 300-15 SE, 355/65-15 SE; ZW= 250-15 16PR, 28x9-15 14PR
70 Reifen Felgen	h= 250-15 16PR, 28x9-15 14PR
71 Reifen Felgen	wahlweise Luft- oder Superelastic-Reifen
Bemerkungen Z1	04) H 45 D-03; H 45 D-04
Bemerkungen Z2	18) h / 13,65; h / 11,36
Bemerkungen Z4	36) a.W. mit Sicherheitsrahmen lieferbar
Bemerkungen Z5	bei Doppelbereifung ist der seitliche Abstand der Stand-/Schlusslichter und der Rückstrahler entsprechend
Bemerkungen Z6	anzupassen
Bemerkungen Z8	21) Notlösung mit mitgeführter Fettpresse
Bemerkungen Z10	52) 7480kg (v=3700kg/h=3770kg) mit Standard-Hubgerüst Typ 166, Gabellänge 1200 mm, Doppelbereifung ovrn,
Bemerkungen Z11	geschlossene Kabine
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,



Bemerkungen Z19

feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein
