



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA712
Typengenehmigung erteilt	19990603
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	E16C-02
05 Typ; Variante/Version	335
06 Vorziffer	H2X335.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Fahrzeugfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/3; h=Doppelrad
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	16,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Aussenbacken, auf VA bzw beide
20 Betriebsbremse Z2	Antriebsmotoren
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenbacken, auf VA bzw beide
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JULI
25 Motor Typ	GF116-Q5
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	GF116-Q5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	48 V / 4,0 kW / 2000 U/min Plaketten, vorn an beiden Motorgehäusen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3040
40 Länge bis	0
41 Breite von	1000



41 Breite bis	1083
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1520
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	190
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	168
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	5250
53 Garantiegewicht von	5250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4600



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2170
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 18x7-8 16PR 4.33x8 Stahl 18x5x12 1/8 Bandagenreifen
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 15x4 1/2-8 12PR 3.00x8 Stahl
<b>71 Reifen Felgen</b>	wahlweise Luft- oder Superelastik-Reifen
<b>Bemerkungen Z1</b>	36/52) mit Duplex-Hubmast Typ 180, Gabellänge 1150 mm, Sicherheitsrahmen
<b>Bemerkungen Z2</b>	Total 3100 kg / v 1500 kg / h 1600 kg (inkl. Batterie 813 kg)
<b>Bemerkungen Z3</b>	Sicherheitsrahmen ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine; Masse, Gewichte und
<b>Bemerkungen Z4</b>	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z8</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z9</b>	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,
<b>Bemerkungen Z10</b>	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein