



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5LA713   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000717   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20011220   |
| Erweiterung TG Positionen  | '28/52/73  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug  |
| 04 Marke                   | LINDE  |
| 04 Typ                     | H12D-03  |
| 06 Vorziffer               | H2X350.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 133  |
| 07 Karosserieform          | Gabelstapler   |
| 10 EFKO-Code               | 4349   |
| 10 Hersteller              | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Fahrzeugfront                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, auf HR                                  |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | h1   |
| 18 iA 1                    | 7,62   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 20   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen                           |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | im Oelbad, auf Antriebswellen VR                                   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | ADG  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1896   |
| 28 Leistung kW                        | 32.0   |
| 28 Leistung n                         | 2600   |
| 29 Md. max Nm                         | 122.0  |
| 29 Md. max n                          | 1900   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/6281 Austritt aa   |
| 34 Motorkennzeichen                   | ADG  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, Mitte Motorblock und Plakette, rechts an Zahnriemenabdeckung |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 40 Länge von                          | 3350   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1100 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2100 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 340  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 910  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 874  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2600 |
| 52 Leergewicht bis       | 4120 |
| 53 Garantiegewicht von   | 4120 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 4785  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2125  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 18x7-8 16PR (180/70-8 125 A5) 4.33x8  |
| 70 Reifen Felgen                    | v = 18x7x12 1/8 (457 x 178 x 308) Solid  |
| 71 Reifen Felgen                    | ww. Luft- oder Superelastik-Reifen   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine;                           |
| Bemerkungen Z2                      | Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                |
| Bemerkungen Z4                      | 21) Notlösung mit mitgeführter Fettpresse  |
| Bemerkungen Z6                      | 28) Drehzahl wird elektronisch auf 2300/min begrenzt   |
| Bemerkungen Z8                      | 52) Total 2680kg mit Duplex-Hubgerüst Typ H2X180L, Gabellänge 1150mm, Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z14                     | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube  |
| Bemerkungen Z15                     | 138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,                           |
| Bemerkungen Z16                     | feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein                                |