



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA715
Typengenehmigung erteilt	20000717
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050504
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	LINDE
04 Typ	H18D-03
06 Vorziffer	H2X350..... / C1X350.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Fahrzeugfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	7,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ADG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	32.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	122.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6281 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	ADG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte Motorblock und Plakette, rechts an Zahnriemenabdeckung
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3530



40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	874
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	5085
53 Garantiegewicht von	5085



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4785
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2125
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 18x7-8 16PR (180/70-8 125 A5) 4.33x8
70 Reifen Felgen	v = 18x7x12 1/8 (457 x 178 x 308) Solid, 200/50 Solid 130A5 6.50x10
71 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine;
Bemerkungen Z2	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	21) Notlösung mit mitgeführter Fettpresse
Bemerkungen Z6	28) Drehzahl wird elektronisch auf 2300/min begrenzt
Bemerkungen Z8	52) Total 3150kg mit Duplex-Hubgerüst Typ H2X180L, Gabellänge 1200mm, Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,
Bemerkungen Z16	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein