



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA717
Typengenehmigung erteilt	20020501
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	E16P-02
05 Typ; Variante/Version	335
06 Vorziffer	H2X335.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Fahrzeugfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	16,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Aussenbacken, auf VR/beide
20 Betriebsbremse Z2	Antriebsmotoren
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenbacken, auf VR/beide
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JULI
25 Motor Typ	GF116-Q5
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	GF116-Q5
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	48V; 4,0kW; 2000/min Plaketten, vorn an beiden Motorgehäusen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2840
40 Länge bis	3940
41 Breite von	1000



41 Breite bis	1083
42 Höhe von	2075
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	223
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1383
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	757
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3275
52 Leergewicht bis	5400
53 Garantiegewicht von	5400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4800



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2020
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2020
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7-8 16PR 18x7-8 Superelastik 18x5x12 1/8 Bandagenreifen
70 Reifen Felgen	h= 150/75R8 10PR 16x8-6 Superelastik
Bemerkungen Z1	36) mit Standard- Duplex oder Triplexmast
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z3	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	52) 3275kg mit Standardausrüstung, Gabelzinken 900mm lang
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z11	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein