



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA721 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030513 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040325 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/35 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | LINDE |
| 04 Typ | H30D |
| 05 Typ; Variante/Version | 393 |
| 06 Vorziffer | H2X393..... |
| 07 Karosserieform Code | 133 |
| 07 Karosserieform | Gabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 4349 |
| 10 Hersteller | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Kabinenfront |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Chassisholm/Aufstieg, neben Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 14,70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 22 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen |
| 21 Hilfsbremse Z2 | im Oelbad, auf Antriebswellen/VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | BEU |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1896 |
| 28 Leistung kW | 43 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 173 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3935910100 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/3925800702 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | BEU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich auf Schwungradflansch |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motordeckel u. Motorraumseitenwände links |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | und rechts mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | entfällt ab 05.03.2003: Reflektionskapsel |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | über Zylinderkopf und der Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2755 |
| 40 Länge bis | 4755 |
| 41 Breite von | 1256 |
| 41 Breite bis | 1630 |
| 42 Höhe von | 2210 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 380 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1930 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1008 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1204 |
| 48 Spur Achse 2 von | 932 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4220 |
| 52 Leergewicht bis | 8600 |
| 53 Garantiegewicht von | 8600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 27x10-12 28x12.5-15 7.00-12ZW 27x10-12 20PR 250/75R12 20PR 7.00x12ZW 16PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 23x 9-10 23x 9-10 14PR 225/75R10 20PR |
| 71 Reifen Felgen | Reifen ohne PR-Angabe = Superelastik |
| Bemerkungen Z1 | 36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine |
| Bemerkungen Z2 | Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z4 | 21) Notlösung: Zylinderschraube auf Bremsventil |
| Bemerkungen Z6 | 25) ab 05.03.2003: elektronisches Motormanagement; Plombierung entfällt |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube (entfällt ab 05.03.2003) |
| Bemerkungen Z12 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt |



Bemerkungen Z13

feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein
