



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA721
Typengenehmigung erteilt	20030513
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20040325
Erweiterung TG Positionen	'25/35
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H30D
05 Typ; Variante/Version	393
06 Vorziffer	H2X393.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassisholm/Aufstieg, neben Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	14,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BEU
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	173.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3935910100
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3925800702 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BEU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Schwungradflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel u. Motorraumseitenwände links
35 Geräuschdämpfung Z2	und rechts mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	entfällt ab 05.03.2003: Reflektionskapsel



35 Geräuschkämpfung Z4	über Zylinderkopf und der Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2755
40 Länge bis	4755
41 Breite von	1256
41 Breite bis	1630
42 Höhe von	2210
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1008
47 Spur Achse 1 bis	1204
48 Spur Achse 2 von	932



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4220
52 Leergewicht bis	8600
53 Garantiegewicht von	8600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 27x10-12 28x12.5-15 7.00-12ZW 27x10-12 20PR 250/75R12 20PR 7.00x12ZW 16PR
70 Reifen Felgen	h= 23x 9-10 23x 9-10 14PR 225/75R10 20PR
71 Reifen Felgen	Reifen ohne PR-Angabe = Superelastik
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z2	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	21) Notlösung: Zylinderschraube auf Bremsventil
Bemerkungen Z6	25) ab 05.03.2003: elektronisches Motormanagement; Plombierung entfällt
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube (entfällt ab 05.03.2003)
Bemerkungen Z12	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt



Bemerkungen Z13

feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein
