



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA724
Typengenehmigung erteilt	20040730
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H45D
05 Typ; Variante/Version	394
06 Vorziffer	H2X394.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassisholm/Aufstieg, neben Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	6,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BJC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	53.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Bez	Partikelfilter: 1/3945861600 mit
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3945810106 Austritt acr oder
33 Schalldämpfer 3 Art	VS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/3945810100, NS: 1/3945810106 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BJC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Schwungradflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel komplett sowie Motorraum
35 Geräuschdämpfung Z2	links/rechts teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3066
40 Länge bis	5066
41 Breite von	1423
41 Breite bis	1984
42 Höhe von	2416
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	503
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2038
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1190
47 Spur Achse 1 bis	1499
48 Spur Achse 2 von	1123
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6340
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 300-15 SE 355/65-15 SE 8.25-15ZW SE 300R15 ZW 8.25R15ZW 18PR
70 Reifen Felgen	h = 250-15 SE 250R15 18PR
71 Reifen Felgen	SE= Superelastik
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z2	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	21) Notlösung: Zylinderschraube auf Bremsventil
Bemerkungen Z6	56) garantierte Anhängelast 6830 kg; Anhängelast nur zulässig
Bemerkungen Z7	im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	74) Abregeldrehzahl technisch bedingt; elektronisch geregelt;
Bemerkungen Z10	nicht verstellbar; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt



Bemerkungen Z16

feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein
