



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA731
Typengenehmigung erteilt	20071212
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H18D
05 Typ; Variante/Version	391 AFAK
06 Vorziffer	H2X391.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben an Dachblech
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	BXT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	30.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/3915801000 ww. Austritt aa, acr oder
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3915810110 Austritt acr oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3915800703 Austritt acr mit/ohne
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/NS ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	BXT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Schwungradflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel sowie Motorraumseitenwände links
35 Geräuschdämpfung Z2	und rechts mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2252
40 Länge bis	4252
41 Breite von	1086
41 Breite bis	1152
42 Höhe von	2123
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	342
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	945
48 Spur Achse 2 von	873
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2910
52 Leergewicht bis	5200
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2125
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 200/50-10 125A5; 6.50F-10
70 Reifen Felgen	v+h= 180/70R8 125A5 16PR, 180/70-8 125A5; 4.33R-8
71 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z2	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z13	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein