



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA733
Typengenehmigung erteilt	20080916
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090916
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H25D
05 Typ; Variante/Version	393
06 Vorziffer	H2X393.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben an Dachblech
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	14,70
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CBH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	47
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CBH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Schwungradflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2727
40 Länge bis	4727
41 Breite von	1256
41 Breite bis	1630
42 Höhe von	2210
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	377
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1905
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1008
47 Spur Achse 1 bis	1204
48 Spur Achse 2 von	932
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4050
52 Leergewicht bis	8600
53 Garantiegewicht von	8600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0





**Bemerkungen Z19**

138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ...: klappbare Hebegabeln  
hochklappen; feste

---

**Bemerkungen Z20**

Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen

---