



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA738
Typengenehmigung erteilt	20080916
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H50D
05 Typ; Variante/Version	394
06 Vorziffer	H2X394.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben an Dachblech
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	6,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CBJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CBJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Schwungradflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3166
40 Länge bis	5166
41 Breite von	1423
41 Breite bis	1984
42 Höhe von	2416
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	503
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2078
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1190
47 Spur Achse 1 bis	1499
48 Spur Achse 2 von	1123
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	6580
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 300-15 SE 355/65-15 SE 8.25-15ZW SE 300R15 ZW 8.25R15ZW 18PR
70 Reifen Felgen	h = 250-15 SE 250R15 18PR
71 Reifen Felgen	SE= Superelastik
Bemerkungen Z1	Auspuffanlage : Version 1 / Version 2
Bemerkungen Z2	30) Partikelfilter : 1/3945861600 / ohne
Bemerkungen Z3	31) Vorschalldämpfer : ohne / 1/3945810100
Bemerkungen Z4	32) Nachschalldämpfer: 1/3945810106 Austritt acr / 1/3945810106 Austritt acr
Bemerkungen Z5	74) k-Wert : 0,51 bei 2700/min / 0,84 bei 2700/min
Bemerkungen Z8	21) Notlösung: Zylinderschraube auf Bremsventil
Bemerkungen Z10	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z11	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	56) garantierte Anhängelast 7090 kg; Anhängelast nur zulässig
Bemerkungen Z14	im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich



Bemerkungen Z21

138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ...: klappbare Hebegabeln hochklappen;

Bemerkungen Z22

Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen
