



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA749
Typengenehmigung erteilt	20210302
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220906
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H50D/600-02
05 Typ; Variante/Version	394
06 Vorziffer	H2X394..... / H2Y394.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	links, im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben an Dachblech
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	6,75
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Lamellen
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DOOSAN
25 Motor Typ	D24
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2393
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/3945861601
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3945810120
34 Motorkennzeichen	DM02VB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Schild am Ventildeckel, Schwungradseitig
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3196
40 Länge bis	5196
41 Breite von	1423
41 Breite bis	1984
42 Höhe von	2416
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1118
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2078
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1190
47 Spur Achse 1 bis	1499
48 Spur Achse 2 von	1123
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6950
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 300-15 SE 355/65-15 SE 8.25-15ZW SE 300R15 ZW 8.25R15ZW 18PR
70 Reifen Felgen	h = 250-15 SE 250R15 18PR
71 Reifen Felgen	SE= Superelastik
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: Zylinderschraube auf Bremsventil
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z4	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schalleistungspegel: 100dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ...: klappbare Hebegabeln hochklappen;
Bemerkungen Z23	Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen