



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA750
Typengenehmigung erteilt	20210921
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LINDE
04 Typ	H20D-01/600
05 Typ; Variante/Version	1202
06 Vorziffer	H21202.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4349
10 Hersteller	LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG
11 Herstellerplakette	links unten im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	Rechts vorne, auf Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	4,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR, nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD 2.2 L3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2194
28 Leistung kW	30.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	146.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/ohne Bezeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD 2.2 L3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Schild auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2659
40 Länge bis	5159
41 Breite von	1180
41 Breite bis	1560
42 Höhe von	2275
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	378
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1865
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	972
47 Spur Achse 1 bis	1140
48 Spur Achse 2 von	961
48 Spur Achse 2 bis	961
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3700



52 Leergewicht bis	7200
53 Garantiegewicht von	7200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x9-10 (225/75-10); 6.50F-10 / 23x10-12 (250/60-12); 8.00G-12 / 6.50-10ZW; 5.00F-10
70 Reifen Felgen	h= 6.50-10; 5.00F-10 / 23x9-10 (225/75-10); 6.50F-10
71 Reifen Felgen	ww. Superelastik- oder Luftreifen
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: Ventil umstellen, Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z4	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ....: klappbare Hebegabeln hochklappen; feste
Bemerkungen Z20	Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen