



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5LA755 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231016 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | LINDE |
| 04 Typ | E20-01 |
| 05 Typ; Variante/Version | 1252; -/- |
| 06 Vorziffer | H21252..... |
| 07 Karosserieform Code | 133 |
| 07 Karosserieform | Gabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 4349 |
| 10 Hersteller | LINDE MATERIAL HANDLING GmbH, D-63701 ASCHAFFENBURG |
| 11 Herstellerplakette | links unten im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | Rechts vorne, auf Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 29,9 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Ölbad, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | elektrischer Antrieb, Rekuperation, auf VR |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad auf VR |
| 25 Motor Marke | LINDE |
| 25 Motor Typ | AE35-30SP |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 22.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | AE35-30SP |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Schild auf Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2320 |
| 40 Länge bis | 5320 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von | 1179 |
| 41 Breite bis | 1244 |
| 42 Höhe von | 2165 |
| 42 Höhe bis | 2940 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 248 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1652 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 972 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 996 |
| 48 Spur Achse 2 von | 900 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4310 |
| 52 Leergewicht bis | 9000 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von | 8050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 23x9-10 (225/75-10); 6.50F-10 / 23x10-12 (250/60-12); 8.00-12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 180/60-10; 5.00F-10 / 200/50-10; 6.50-10 |
| 71 Reifen Felgen | ww. Superelastik- oder Luftreifen |
| Bemerkungen Z1 | 22) Notlösung: Ventil umstellen, Druckaufbau über Handpumpe |
| Bemerkungen Z3 | 28) 2 Elektromotoren zu 11 kW= 22 kW |
| Bemerkungen Z5 | 36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine |
| Bemerkungen Z6 | Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z9 | 75) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ...: klappbare Hebegabeln hochklappen; feste |
| Bemerkungen Z20 | Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen |