



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA902
Typengenehmigung erteilt	20010220
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010606
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LAVERDA
04 Typ	1740 AL
05 Typ; Variante/Version	227
06 Vorziffer	227227.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	3100
10 Hersteller	LAVERDA S.p.A, I-36042 Breganze
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. zusätzlich auf HR
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	34,36



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle bzw VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8065 SE00*7.00/2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5861
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LAVERDA DGM SA 2039Z/2364 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8065SE00*7.00/2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten links auf Schwungradgehäuse; in Fahrtrichtung
35 Geräuschkämpfung Z1	linker Seitendeckel, Seitenwand oberhalb
35 Geräuschkämpfung Z2	Seitendeckel sowie Querwand nach Seiten-
35 Geräuschkämpfung Z3	deckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7920
40 Länge bis	8450
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2190
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1560
43 Überhang hinten bis	2090
44 Abstand Achse 1-2 von	4170
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2450
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9200
52 Leergewicht bis	12300
53 Garantiegewicht von	12300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23.1-26 14PR 20.00x26; 620/75R26 166A8 20.00x26
70 Reifen Felgen	h= 12.5-18 8PR 9.00x18
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss zus. Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266); Eintrag Fz-Ausweis: 167-Wechselkarosserie
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z6	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	52) 9350kg = Basisfahrzeug ohne Mähwerk, ohne Strohhäcksler hinten;
Bemerkungen Z9	mit Ballast in beiden Radnaben hinten zu je 48kg
Bemerkungen Z10	Maisgebiss = Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn



Bemerkungen Z20	Markierung	: an Schutzvorkehrung; an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen:	Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen:	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken
Bemerkungen Z23	und/oder sichern	: hintere Leiter in Fahrtstellung, Entleerungsrohr einschwenken