



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA904
Typengenehmigung erteilt	20040329
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040507
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LAVERDA
04 Typ	184AL
05 Typ; Variante/Version	5410
06 Vorziffer	541.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	3100
10 Hersteller	LAVERDA S.p.A, I-36042 Breganze
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestellrahmen über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	34,62



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4GE0684C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	129.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/322229550 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	F4GE0684C*D???
34 Motorkennzeichen	Plakette, getriebeseitig an Stirnradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8240
40 Länge bis	9020
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3990
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2240
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2770
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	10800
52 Leergewicht bis	14800
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	14800
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 620/75R26 166A8
70 Reifen Felgen	h= 12.5/80-18 10PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss ev. zus. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266); Eintrag Fz-Ausweis: 167-Wechselkarosserie
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z6	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	52) 11300kg = Basisfahrzeug ohne Strohhäcksler hinten
Bemerkungen Z9	Maisgebiss = Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z18	Markierung : an Schutzvorkehrung; an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z19	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z20	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken
Bemerkungen Z21	und/oder sichern : Entleerungsrohr einschwenken



Typenscheinschweiz.ch