



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5LA906
Typengenehmigung erteilt	20070412
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LAVERDA
04 Typ	255 LCSLS
05 Typ; Variante/Version	268
06 Vorziffer	268.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	3100
10 Hersteller	LAVERDA S.p.A, I-36042 Breganze
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich hinten am Längsträger; Seitenklappe öffnen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. zusätzlich auf HR
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	34,61
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4HE9687P*J
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	179.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1020.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/322229550 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	F4HE9687P*J???
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8300
40 Länge bis	9100
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2350
43 Überhang hinten bis	3110
44 Abstand Achse 1-2 von	3730
44 Abstand Achse 1-2 bis	4260
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2880
47 Spur Achse 1 bis	2915
48 Spur Achse 2 von	2745
48 Spur Achse 2 bis	3045
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11480



52 Leergewicht bis	15000
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 167A8, 620/75R30 168A8, 620/75R34 170A8
70 Reifen Felgen	h= 460/70R24 150A8, 14.9-24 IND 12PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss ev. zus. Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266); Eintrag Fz-Ausweis: 167-Wechselkarosserie
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z6	Notausstieg/Kennzeichnung = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	36) Maisgebiss = Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	56) nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z19	Markierung : an Schutzvorkehrung; an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z20	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm



**Bemerkungen Z21**

160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken

---

**Bemerkungen Z22**

und/oder sichern : Entleerungsrohr einschwenken, Einstiegstreppe hochklappen

---