



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5LA906  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070412  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug  |
| 04 Marke                   | LAVERDA   |
| 04 Typ                     | 255 LCSLS   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 268   |
| 06 Vorziffer               | 268.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 164   |
| 07 Karosserieform          | Mähdrescher   |
| 10 EFKO-Code               | 3100  |
| 10 Hersteller              | LAVERDA S.p.A, I-36042 Breganze                             |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich an Plattformrahmen der Kabine              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich hinten am Längsträger; Seitenklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, auf HR                                       |
| 17 Achsantrieb             | V; a.W. zusätzlich auf HR                                   |
| 18 Getriebe 1              | h4m   |
| 18 iA 1                    | 34,61   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 25                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen/VR |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydrostatischer Antrieb              |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR |
| 25 Motor Marke                        | IVECO                                |
| 25 Motor Typ                          | F4HE9687P*J                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                    |
| 27 Hubraum                            | 6728                                 |
| 28 Leistung kW                        | 179.0                                |
| 28 Leistung n                         | 2000                                 |
| 29 Md. max Nm                         | 1020.0                               |
| 29 Md. max n                          | 1500                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/322229550 Austritt ac              |
| 34 Motorkennzeichen                   | F4HE9687P*J???                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '1                                   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 8300         |
| 40 Länge bis             | 9100         |
| 41 Breite von            | 3500         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 3950         |
| 42 Höhe bis              | 4000         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 2350         |
| 43 Überhang hinten bis   | 3110         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3730         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4260         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2880         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2915         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 2745         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 3045         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 11480        |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 15000 |
| 53 Garantiegewicht von        | 15000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 11850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5100  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 5000  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 650/75R32 167A8, 620/75R30 168A8, 620/75R34 170A8  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 460/70R24 150A8, 14.9-24 IND 12PR  |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss ev. zus. Abstand Mitte<br>Lenkrad-vorderste Fz-Teile >3000mm |
| Bemerkungen Z3                      | 07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266); Eintrag Fz-Ausweis:<br>167-Wechselkarosserie                    |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung<br>hinten ausklappbar               |
| Bemerkungen Z6                      | Notausstieg/Kennzeichnung = rechtes Seitenfenster   |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Maisgebiss = Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei<br>Einzelabnahme festlegen/kontrollieren    |
| Bemerkungen Z10                     | 56) nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme<br>festlegen                            |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z15                     | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück   |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                         |
| Bemerkungen Z17                     | 125 - Sonderbewilligung erforderlich  |
| Bemerkungen Z18                     | 138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn   |
| Bemerkungen Z19                     | Markierung : an Schutzvorkehrung; an Beleuchtungsträgern hinten   |
| Bemerkungen Z20                     | 139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm   |



**Bemerkungen Z21**

160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken

---

**Bemerkungen Z22**

und/oder sichern : Entleerungsrohr einschwenken, Einstiegstreppe hochklappen

---