



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MECALAC 12MXT

Typengenehmigungs-Nr.: 5MA201

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5MA201
Typengenehmigung erteilt	19961001
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2237

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MECALAC
04 Typ	12MXT
06 Vorziffer	025...
07 Karosserieform Code	259
07 Karosserieform	Ladeschaufel/Bagger
10 Hersteller	MECALAC SA, F-74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich vor Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich vor Knickgelenk

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	4BT3.9-C20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3922
28 Leistung kW	64
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	346
29 Md. max n	1240



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TS25PR
34 Motorkennzeichen	4BT3.9-C20
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten links an Motorblock/Einspritzpumpensupport
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise und Motorraum rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,82

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad;
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5300

40 Länge bis 0

41 Breite von 2380

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3220

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1650

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1425

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2225

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1850

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1850

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 9800

53 Garantiegewicht von 9800

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 400/70-20; 13.00x20



70 Reifen Felgen 18.0x19.5; 14.00x19.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	21) Notlösung über sep. Behälter (Akkumulator)
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Frontscheibe kann geöffnet werden
Bemerkungen Z4	12m-Sichtkreis = iO., kein zus. Spiegel rechts (nach vorne) erforderlich
Bemerkungen Z5	Markierlichter vorn und hinten sowie Rückstrahler hinten werden nach Vorschrift montiert
Bemerkungen Z7	36/52) Masse/Gewichte mit Knickausleger, Standardladeschaufel 2270mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z8	und Abstellpranken vorn. Leergewicht v= 4900kg, h= 4350kg, Total 9250kg
Bemerkungen Z9	Mit anderen Arbeitsgeräten sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festzulegen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorrichtung über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z17	141 - Sicherungen: Arbeitshydraulik in Kabine; Drehkranz mit Bolzen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5MA201
Marke	MECALAC
Typ	12MXT
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	9800
Garantiegewicht_von	9800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'18.82
Vmax_von	25
Vmax_bis	0
Motormarke	CUMMINS



Motortyp	4BT3.9-C20
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	3922
Leistung	64
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	346
Drehmoment_bei_n_min	1240
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	D00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19961001
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	1650