



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MA204
Typengenehmigung erteilt	20011004
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MECALAC
04 Typ	10MSX
06 Vorziffer	35... / 035...
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2237
10 Hersteller	MECALAC SA, F-74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Kabnine am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell des Vorder- und Hinterwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	27



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 1-Kreis, Mehr-
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B3.3/CPL2674/FR30004/A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	57.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	292.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5140406 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	B3.3
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumdeckel teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4375
40 Länge bis	0
41 Breite von	2065
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1185
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	7100
52 Leergewicht bis	7800
53 Garantiegewicht von	7800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70-20 140B 405/70-20 143B 12.50-20 10PR 11.00-20 148G
70 Reifen Felgen	Felgen 13x20 11-13x20 11x20 8.00x209
Bemerkungen Z1	23) Notlösung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Dachluke
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden :
Bemerkungen Z11	Oberwagen, Baggerarm in Fahrtstellung, Arbeitshydraulik in Kabine