



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MA301
Typengenehmigung erteilt	19951127
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MELROE-BOBCAT
04 Typ	553
05 Typ; Variante/Version	5130
06 Vorziffer	5130.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5681
10 Hersteller	MELROE COMPANY, USA-58040 GWINNER-NORTH DAKOTA
11 Herstellerplakette	hinten, links auf Innenseite des Hubarmträgers
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts oben auf Hubarmträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatischer Antrieb (2 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	38,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Antriebswellen der
21 Hilfsbremse Z2	Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D950-B
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	926
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	55.5
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/NM18528-A
34 Motorkennzeichen	D950
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Einspritzpumpensupport
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumdeckel teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2900
40 Länge bis	0
41 Breite von	1250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1849
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1163
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	787
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	3867
53 Garantiegewicht von	3867
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1934
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1934
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	27 x 8.50 - 15; Felgen 8 x 15 Stahl
Bemerkungen Z1	07/38) a.W. mit ganz geschlossener Kabine lieferbar. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
Bemerkungen Z2	Notausstieg: Heckfester mit Reissleine
Bemerkungen Z3	36/52) mit Universalschaufel, Breite 1250 mm, Leergewicht 1700 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollandanschlag
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	141 - Sicherung: Schaufelauskip-Pedal mit Riegel