



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5MA401 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970924 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 20041109 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/08/75 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 924 AF |
| 05 Typ; Variante/Version | BM677 |
| 06 Vorziffer | WDB6771..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m12 |
| 18 iA 1 | 3,83-6,86 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 4,30-5,86 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 112 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 124 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ALB auf A1+A2, a.W. ABS; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 7,90 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2, ww.auf A1+A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM366LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5958 |
| 28 Leistung kW | 177 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 840 |
| 29 Md. max n | 1250 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ohne Bez. nicht durchflutet (m5/6/7/12) |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6794900101 nicht durchflutet (a5) |



| | |
|----------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Art | HS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | OM366LA.III/3 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; rechts seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | alle: Absorptionsblenden beidseitig in den |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Radkasten; mit mech. Getriebe zusätzlich: |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Absorptionskapsel hinter Kabine über Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4200 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1903 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2042 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2068 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 10500 |
| 53 Garantiegewicht von | 10500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 32500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | gilt nur für mech. Getriebe; autom. Getriebe siehe Bemerkungen unter Rubrik 18/68 |
| 70 Reifen Felgen | 285/70R19.5, 255/70R22.5, 10R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 434-552mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | Felgen: 8.25x19.5, 6.75x22.5, 7.50x22.5, 8.5x20; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 18) gilt auch für m5/m6/m7 mit iA 3,83-6,86 |
| Bemerkungen Z3 | 18/68) Reifen/iA-Kombinationen für autom.Getriebe |



| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------|----------------------|----|
| Bemerkungen Z4 | 255/70R22.5 und 285/70R19.5 mit iA 4,30-5,86; 10R22.5 mit iA 4,75-5,86; 12.00R20 mit iA 5,22-5,86 | | | | |
| Bemerkungen Z6 | 31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung | | | | |
| Bemerkungen Z7 | a) mech.Getriebe / b) autom.Getriebe | | | | |
| Bemerkungen Z8 | 1/6764900301 | Austritt abh vor A1 | 93 dB/A | aa/ab/aal/ac nach A1 | |
| | | | 79 dB/A | | |
| Bemerkungen Z9 | 6764900801 | abh vor A1 | 93 | aa/ab/aal/ac nach A1 | 79 |
| | | | dB/A | | |
| Bemerkungen Z10 | 6764900901 | arh vor A1 | 91 | aa/ab/aal/ac nach A1 | 79 |
| | | | dB/A | | |
| Bemerkungen Z11 | 6764900401 | arh vor A1 | 91 | - | |
| Bemerkungen Z12 | 6764900001 | abh vor A1 | 92 | - | |
| Bemerkungen Z13 | 6764900401 | ab nach A2 | 82 | - | |
| Bemerkungen Z14 | 6764900401 | ar nach A2 | 81 | - | |
| Bemerkungen Z16 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw. Radmutterabdeckungen über die Felge ragen | | | | |
| Bemerkungen Z18 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | | | | |