



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MA401
Typengenehmigung erteilt	19970924
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20041109
Erweiterung TG Positionen	'03/08/75
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	924 AF
05 Typ; Variante/Version	BM677
06 Vorziffer	WDB6771.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	3,83-6,86



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,30-5,86
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	112
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	124
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1+A2, a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2, ww.auf A1+A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Konstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM366LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5958
28 Leistung kW	177.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	840.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Bez. nicht durchflutet (m5/6/7/12)
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6794900101 nicht durchflutet (a5)



33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM366LA.III/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	alle: Absorptionsblenden beidseitig in den
35 Geräuschkämpfung Z2	Radkasten; mit mech. Getriebe zusätzlich:
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel hinter Kabine über Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4200



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1903
47 Spur Achse 1 bis	2042
48 Spur Achse 2 von	1740
48 Spur Achse 2 bis	2068
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	32500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	gilt nur für mech. Getriebe; autom. Getriebe siehe Bemerkungen unter Rubrik 18/68
70 Reifen Felgen	285/70R19.5, 255/70R22.5, 10R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 434-552mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x19.5, 6.75x22.5, 7.50x22.5, 8.5x20; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) gilt auch für m5/m6/m7 mit iA 3,83-6,86
Bemerkungen Z3	18/68) Reifen/iA-Kombinationen für autom.Getriebe



<b>Bemerkungen Z4</b>	255/70R22.5 und 285/70R19.5 mit iA 4,30-5,86; 10R22.5 mit iA 4,75-5,86; 12.00R20 mit iA 5,22-5,86				
<b>Bemerkungen Z6</b>	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung				
<b>Bemerkungen Z7</b>	a) mech.Getriebe / b) autom.Getriebe				
<b>Bemerkungen Z8</b>	1/6764900301	Austritt abh vor A1	93 dB/A	aa/ab/aal/ac nach A1	
			79 dB/A		
<b>Bemerkungen Z9</b>	6764900801	abh vor A1	93	aa/ab/aal/ac nach A1	79
			dB/A		
<b>Bemerkungen Z10</b>	6764900901	arh vor A1	91	aa/ab/aal/ac nach A1	79
			dB/A		
<b>Bemerkungen Z11</b>	6764900401	arh vor A1	91	-	
<b>Bemerkungen Z12</b>	6764900001	abh vor A1	92	-	
<b>Bemerkungen Z13</b>	6764900401	ab nach A2	82	-	
<b>Bemerkungen Z14</b>	6764900401	ar nach A2	81	-	
<b>Bemerkungen Z16</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw. Radmutterabdeckungen über die Felge ragen				
<b>Bemerkungen Z18</b>	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren				