



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB101
Typengenehmigung erteilt	19960906
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MERLO
04 Typ	P 28.7 EVT
05 Typ; Variante/Version	P 28.7 EVT
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Rahmen, beim Auspuffrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,32
18 Zuordnung 1	A
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheibe, auf Kardan
23 Dauerbremse	Notlösung= hydr.Pumpe in Kabine
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4T(AB)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	81.5
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	354.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FB37387 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Plakette rechts seitlich am Block, über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben und unten teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4315
40 Länge bis	0
41 Breite von	2250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	920
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	6600
52 Leergewicht bis	6800
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	14000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R24; 13x24
70 Reifen Felgen	405/70R20; 13x20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3120-3836 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	16) 1.= Vorderräder / 2.= Allrad / 3.= Hundegang; darf nur mit Vorderradlenkung überführt werden.
Bemerkungen Z2	Bedienungshebel mechanisch sichern
Bemerkungen Z4	36) Markierlichter v+h erforderlich (nur gewerbliche Immatrikulation)
Bemerkungen Z5	Notausstieg = Seitenscheibe rechts mit Hammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	139- Folgende Fahrzeugteile vor der Fahrt entfernen: Arbeitsgeräte (Gabel, Schaufel, Arbeitskorb usw.)
Bemerkungen Z22	141- Sicherung: Ausleger auf Abstützung absenken (Anschlag 200 mm); Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	mit separatem Schalter sichern; Hinterradlenkung (Räder in geradeausfahrt) mechanisch sichern