



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB104
Typengenehmigung erteilt	20071102
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	MERLO
04 Typ	Roto 40.25 MCSS
05 Typ; Variante/Version	Roto 40.25 Motor: IVECO F4GE9684D
06 Vorziffer	B.....65
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	hinten, links an der Kabine
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,32
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Kreise-V/H, V+H Scheiben auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Scheibe auf Kardan
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4GE9684D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	620.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FB0V040 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F4GE9684D*J???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts seitlich oder links hinten
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumdeckel rechts sowie Motorraum oben
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7100
40 Länge bis	0
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2420
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2970
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16100
52 Leergewicht bis	16300
53 Garantiegewicht von	16300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R22.5 169F; 14x22.5
70 Reifen Felgen	18-22.5 16PR MPT-06 TL; 14x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausname: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	16) ww. VR, HR, Allrad-Paralelllenkung
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung; Schraube an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg = Heckfenster, Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 Km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z15	139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z17	angebracht: Markierlichter und Richtungsblinker vorn am Arbeitsgerät



Bemerkungen Z18	gesichert : Ausleger auf Markierung stellen; Oberwagen mit Bolzen; Hinterradlenkung blockieren
Bemerkungen Z19	Arbeitshydraulik in Kabine
Bemerkungen Z20	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz.-Ende
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)