



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5MB105  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110901  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 50  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSMASCHINE                                 |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Basisfahrzeug                                   |
| 04 Marke                   | MERLO   |
| 04 Typ                     | P 25.6  |
| 05 Typ; Variante/Version   | F25TD; -/T01                                    |
| 06 Vorziffer               | ZF1P25.....87                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 168   |
| 07 Karosserieform          | Teleskopstapler                                 |
| 10 EFKO-Code               | 3212  |
| 10 Hersteller              | MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA   |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorne oder hinten an Kabine              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne oben am Rahmen oberhalb Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                   |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h1  |
| 18 iA 1                    | 19,73   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ww. hydr. Bremshilfe               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, Scheibe, auf Kardan |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA                             |
| 25 Motor Typ                          | V3307-DI-T-EU2                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                  |
| 27 Hubraum                            | 3331                               |
| 28 Leistung kW                        | 54.6                               |
| 28 Leistung n                         | 2600                               |
| 29 Md. max Nm                         | 261.1                              |
| 29 Md. max n                          | 1500                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/069793                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | V3307-DI-T-EU2                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, oben auf Ventildeckel      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen                       | '1                                 |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3890         |
| 40 Länge bis             | 4090         |
| 41 Breite von            | 1860         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1920         |
| 42 Höhe bis              | 2100         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 590          |
| 43 Überhang hinten bis   | 790          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1500         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1500         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 4700         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis            | 5200 |
| 53 Garantiegewicht von        | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3048 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3400 |
| 54 Achsgarantie h von         | 3048 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3400 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 12-16.5 10PR, 12PR  |
| 70 Reifen Felgen                    | 12.0/75-18 12PR   |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e3*2003/37*0108;<br>Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z2                      | ohne Gültigkeit; Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu<br>Arbeitsmaschine transformiert        |
| Bemerkungen Z4                      | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt  |
| Bemerkungen Z7                      | - Notausstieg, Kennzeichnung: Front- und Heckfenster ausstellbar  |
| Bemerkungen Z9                      | 56) garantierte Anhängelast: gebremst 12000kg / ungebremst 2500kg;  |
| Bemerkungen Z10                     | Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der<br>Einzelabnahme festlegen                    |
| Bemerkungen Z12                     | 75) garantierter Schalleisungspegel: 104dB/LWA nach MaLV  |
| Bemerkungen Z16                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z17                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Einstellschraube Hydraulikmotor                                   |
| Bemerkungen Z18                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z19                     | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:<br>Geräteträger vorne                   |
| Bemerkungen Z20                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder<br>gesichert werden:             |
| Bemerkungen Z21                     | Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung<br>blockieren; Arbeits-                     |

