



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB201
Typengenehmigung erteilt	19960711
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	WS 210
06 Vorziffer	8W0.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-100 TOKIO, JAPAN
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop., Knickelenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	5,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf Transfer-
20 Betriebsbremse Z2	getriebe bzw. alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf Transfer-
21 Hilfsbremse Z2	getriebe bzw. alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	K4F-D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1490
28 Leistung kW	22.7
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	98
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/'F'
34 Motorkennzeichen	K4FD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Zylinder- kopf (Importeur)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1 mit Kabine



39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3880
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2530
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1310
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1185
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1185
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2790



52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5/65-18; 10x18
Bemerkungen Z1	19/20) V/max. muss auf 15 km/h beschränkt werden; Betriebsbremse wirkt vor dem Differential (Art. 120/a VTS)
Bemerkungen Z2	36) mit Grundplatte und Schnellwechsellvorrichtung (ev. Ausnahme-Fahrzeug mit Anbaugeräten - Abstand Lenkrad-
Bemerkungen Z3	mitte-vorderste Fahrzeugteile >3000 mm); bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z4	Auf Wunsch lieferbar mit Kabine; Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z5	52) mit Grundplatte und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z9	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an Pumpe des hydrost. Antriebs