



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5MB203  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010105  |
| gültig für Importdatum bis | 20071231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20030306  |
| Erweiterung TG Positionen  | '73   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | MITSUBISHI  |
| 04 Typ                     | FD 20 K   |
| 06 Vorziffer               | EF18B.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 133   |
| 07 Karosserieform          | Gabelstapler  |
| 10 EFKO-Code               | 6533  |
| 10 Hersteller              | MITSUBISHI CATERPILLAR, NL-1303 Ac Almere                     |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, am Frontblech   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Fahrgestell (Motorhaube hochklappen), vor Batterie |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, auf HR   |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | a   |
| 18 iA 1                    | 5,67  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 19   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Trommeln, auf VR                      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | zusätzlich Inch-Pedal                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln, auf VR                      |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                              |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI                                   |
| 25 Motor Typ                          | S4S  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3331   |
| 28 Leistung kW                        | 43.0   |
| 28 Leistung n                         | 2200   |
| 29 Md. max Nm                         | 201.0  |
| 29 Md. max n                          | 1400   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/9126302500 a) Austritt aa oder             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b) Austritt ach                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | S4S  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich vorn am Motorblock           |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube teilweise (im Bereich des Sitzes) |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | mit Absorptionsmaterial belegt               |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0    |
| 40 Länge von               | 3735 |
| 40 Länge bis               | 0    |
| 41 Breite von              | 1130 |
| 41 Breite bis              | 1560 |
| 42 Höhe von                | 2145 |
| 42 Höhe bis                | 4000 |
| 43 Überhang vorne von      | 1720 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0    |
| 43 Überhang hinten von     | 415  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 960  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1200 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 975  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 3515 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 10114 |
| 53 Garantiegewicht von        | 10114 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 7450  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2664  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7.00-12 14PR; 5.00x12  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 6.00-9 10PR; 4.00x9  |
| 71 Reifen Felgen                    | ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastik-Reifen  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Sicherheitsrahmen zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar                                  |
| Bemerkungen Z2                      | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren  |
| Bemerkungen Z3                      | Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler wird vom Importeur montiert                               |
| Bemerkungen Z5                      | 52) 3860 kg mit Triplex-Hubgerüst 4M25C48 und Seitenschieber 55F-SS-A439, Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe, |
| Bemerkungen Z6                      | Gabellänge 1220 mm, vorn Einfachbereifung   |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z20                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube  |
| Bemerkungen Z21                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hockgeklappt, feste müssen entfernt         |
| Bemerkungen Z22                     | oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein   |