



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB203
Typengenehmigung erteilt	20010105
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20030306
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	FD 20 K
06 Vorziffer	EF18B.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	MITSUBISHI CATERPILLAR, NL-1303 Ac Almere
11 Herstellerplakette	vorn, am Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell (Motorhaube hochklappen), vor Batterie
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a
18 iA 1	5,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	43
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	201
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9126302500 a) Austritt aa oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S4S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich vorn am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise (im Bereich des Sitzes)
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3735
40 Länge bis	0
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1560
42 Höhe von	2145
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	1720
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	415
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1200
48 Spur Achse 2 von	975
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3515



52 Leergewicht bis	10114
53 Garantiegewicht von	10114
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2664
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 14PR; 5.00x12
70 Reifen Felgen	h= 6.00-9 10PR; 4.00x9
71 Reifen Felgen	ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z3	Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z5	52) 3860 kg mit Triplex-Hubgerüst 4M25C48 und Seitenschieber 55F-SS-A439, Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe,
Bemerkungen Z6	Gabellänge 1220 mm, vorn Einfachbereifung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hockgeklappt, feste müssen entfernt
Bemerkungen Z22	oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein