



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB207
Typengenehmigung erteilt	20010927
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	FD 15 K
06 Vorziffer	EF16B65...
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	6533
10 Hersteller	MITSUBISHI CATERPILLAR, NL-1303 Ac Almere
11 Herstellerplakette	vorn, am Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell (Motorhaube hochklappen), vor Batterie
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a
18 iA 1	2,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4Q2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2505
28 Leistung kW	29.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9126302500 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	S4Q2
34 Motorkennzeichen	rechts, am Kurbelgehäuse eingegossen
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



40 Länge von	3295
40 Länge bis	0
41 Breite von	1075
41 Breite bis	1490
42 Höhe von	2140
42 Höhe bis	3600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	435
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1390
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	1098
48 Spur Achse 2 von	895
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2575
52 Leergewicht bis	15450



53 Garantiegewicht von	15450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 6.50-10 122A5; 5.50x10
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 5.00- 8 106A5; 3.00x 8
<b>71 Reifen Felgen</b>	ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastik-Reifen
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) Sicherheitsrahmen zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
<b>Bemerkungen Z2</b>	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler wird vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z5</b>	52) 2990kg mit Triplex-Hubgerüst 4M18C48, Seitenschieber, Gabellänge 1220mm, Einfachbereifung
<b>Bemerkungen Z10</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z11</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z12</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hockgeklappt,
<b>Bemerkungen Z13</b>	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein