



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB401
Typengenehmigung erteilt	19970509
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	MOWAG
04 Typ	B 350 N8
05 Typ; Variante/Version	4x2
06 Vorziffer	TAM50NB35.82.....
07 Karosserieform Code	265
07 Karosserieform	Einsatzfahrzeug
10 EFKO-Code	2567
10 Hersteller	MOWAG MOTORWAGENFABRIK AG, 8280 Kreuzlingen
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, Schei-
20 Betriebsbremse Z2	ben/Trommeln, ABS auf HR od. auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	360
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5895
28 Leistung kW	176
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	435
29 Md. max n	3020
30 Abgasreinigung	1/912W od. 580W od. 963W
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52019186 od. 52019425
34 Motorkennzeichen	360
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich auf Block (durch Radausschnitt sichtbar)
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig in den Rad-
35 Geräuschdämpfung Z2	kastenöffnungen vorne
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5212
40 Länge bis	5873
41 Breite von	2010
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	858
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1113
43 Überhang hinten bis	1441
44 Abstand Achse 1-2 von	3241
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1715
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	12.7
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	12.7
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1814
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2422
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	LT 225/75R16; 6,0x16
Bemerkungen Z1	15) v=Schrauben- oder Blattfedern, h=Blatt- oder Luftfederung, Stossdämpfer
Bemerkungen Z2	36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren