



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5MB404
Typengenehmigung erteilt	19980402
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	MOWAG
04 Typ	RAM 3500 4x4
06 Vorziffer	TAM50AR61.82.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2567
10 Hersteller	MOWAG MOTORWAGENFABRIK AG, 8280 Kreuzlingen
11 Herstellerplakette	links, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	links unter Motorhaube, oben auf Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfeder, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikunterstützung, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HA
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B5.9-180
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	138.2
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	544
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/26233W????
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52019324 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	B5.9-180
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn seitlich am Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Spritzwand teilweise mit Reflektionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6



37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 od. 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	964
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3521
44 Abstand Achse 1-2 bis	4131
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1770
47 Spur Achse 1 bis	1788
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	1855
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	6100
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3850
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	LT 215/85R16 115R (Load Range E) 16x6.00 ET127 Stahl od.LM
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich, h= je nach Aufbau
Bemerkungen Z6	Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich